

屋外用小型監視カメラ SI6310-SET



小型軽量

高品質

低コスト

モバイル定額

• **豊富な導入実績**

パーキング監視 導入実績 約5千台

• **犯罪抑止**

クラウド経由でカメラ内録画映像取得

• **災害監視に最適**

太陽電池での運用も可能な為、災害監視に最適

映像配信がモバイル通信の為、電源工事のみで利用可能

安心なモバイル定額での安価な運用コスト

• **小型軽量**

監視の威圧感なく、設置場所を選ばない。

一般の屋外型カメラの 1/5 (当社比)

• **デリバリ・サービス**

標準在庫対応で即納体制

パソコン・スマートフォンで即時閲覧可能

高いセキュリティ

製品仕様

項目	仕様	備考	
カメラ	撮像素子	1/2.8インチ CMOSセンサー 213万画素	
	有効画素数	水平1920 画素 × 垂直1080 画素	
	画角	H92° D102° V52° (1920x1080、1280x720) H70° D93° V52° (640x480)	
	最低被写体照度	カラー 0.5 lx	
	シャッター スピード	AUTO、1/30、1/100s、1/250s、1/500s、 1/1000s	※標準設定：AUTO
	ゲイン	0dB～+50dB	
	AGC	ON/OFF 切替可能	
	ホワイトバランス	ATW (2500K～8000K) /マニュアル切替	
	画像圧縮方式	H.264(CBR)/JPEG	
	対応解像度	1920x1080(FHD),1280x720(HD), 640x480(VGA)	※標準設定：HD
	フレームレート	最大30fps	
	ビットレート	128kbps～6Mbps	
記録部	記録媒体	SDカード 32/64/128GB	
	記録対応圧縮方式	H.264(CBR)方式	
	最大録画速度	30fps (FHD時)	
伝送部	通信モジュール	LTE通信モジュール内蔵(NTT ドコモXi 対応)	
本体	本体寸法	約W 153 mm × D 343 mm × H367 mm (電源突起部除く)	
	質量	約2270g	
	入力電源電圧	AC100V 50/60Hz	
	消費電力(W)	8W以下	
	動作温度範囲	周囲温度：-10～+50℃	
	動作湿度範囲	湿度：20～80%RH 結露なきこと	
	保存温度範囲	周囲温度：-10～+55℃	
	保存湿度範囲	湿度：5～90%RH 結露なきこと	
防水防塵	IP66相当		

システム構成イメージ



株式会社クリューシステムズ
〒100-6005 東京都千代田区霞が関3-2-5
霞が関ビルディング5階 THE E.A.S.T.霞が関